



mit Silotechnik bis 130 m gepumpt

LinkRasenSubstrat 0-10

mit FLL-Prüfzeugnis ist vielseitig einsetzbar und bestens geeignet als **Unterbau und Ausgleichsschicht für Rollrasen**, zur Verfüllung von Rasengittersteinen und zum Anlegen von neuen Rasenflächen. Es speichert Feuchtigkeit und sorgt für eine gute Belüftung der Wurzeln. Unsere Rezeptur ermöglicht ein vitales und gleichmäßiges Rasenwachstum bei hoher Trittschwindigkeit.

Technische Daten

Hauptbestandteile:	Lava, bimshaltige Böden, gütegesicherter Grünkompost optional mit Ziegelsplitt
Körnung:	0-10 mm
max. Wasserkapazität:	40 Vol%
pH-Wert:	7,1
Salzgehalt:	1,4 g/l
Wasserdurchlässigkeit:	2,26 mm/min
Verdichtungsfaktor:	1,3
Gesamtporenvolumen:	> 55-60 Vol%
Gewicht verdichtet:	trocken mind. 1160 kg/m ³ wassergesättigt max. 1680 kg/m ³

Eigenschaften

- strukturstabil
- trittfest
- geringe Setzung
- verbesserte Nährstoffbereitstellung
- optimierte Wurzelbildung
- gute Wasserspeicherfähigkeit
- gleichbleibende Qualität
- frei von Unkrautkeimen
- mit gütegesichertem Grünkompost

Anwendungen

- als Unterbau und Ausgleichsschicht für Rollrasen
- als Verfüllung von Rasengittersteinen

auch für Rasengittersteine

mindestens 10 cm

maximal 30-40 cm

