Substrat volcanique pour arbres en fosse ouverte 0-16mm, FLL1

SUBSTRATS & TERREAUX

Fiche de données

Substrat de plantation pour nouvelles plantations d'arbres en fosse ouverte, non recouverte, conformément à la directive FLL 1.

Données techniques et propriétés

Composants principaux:	lave, pierre ponce, sols contenant de la pierre ponce, compost de déchets verts de qualité contrôlée
Granulométrie:	0-16mm
Capacité de rétention en eau max.:	33,1 Vol.-%
pH:	7
Teneur en sel:	34 mg / 100 g
Perméabilité à l'eau:	25,65 mm/min
Facteur de tassement:	1,2 (tassement: 20%)
Substances organiques:	0,8 M.-%

Capacité aérienne à capacité max. en eau: 15,5 Vol.-%

Poids après le compactage en laboratoire à sec: 1150 Kg/m³
Poids après le compactage en laboratoire à CME: environ 1759 Kg/m³

Mode de livraison:	-livré en vrac en camion-benne -en big bag en un camion ouvert
Quantité par unité de livraison:	en fonction des besoins
Domaine d'application:	Plantation et réhabilitation d'arbres de voirie en fosse ouverte, conformément à la directive FLL 1.
Stockage:	dans un endroit sec, en big bag, à l'abri des rayons UV

Les données mentionnées ci-dessus sont fournies à titre indicatif et ont été obtenues dans des conditions de laboratoire. Les valeurs peuvent varier et sont soumises à une certaine tolérance de fabrication. Les données de cette fiche correspondent aux connaissances techniques de Link au moment de sa publication. Link se réserve le droit de modifier ou de compléter ces données, ainsi que les propriétés citées, sur la base des connaissances actuelles.

Dernière actualisation 08.07.2024

Substrate & Erden

Paul Link GmbH (Adresse du bureau)
Industriestr. 16b
CH-8604 Volketswil
Téléphone 052-533 53 92
info@link-substrate.ch
www.link-substrate.ch/fr