Substrat volcanique pour arbres en fosse recouverte (constructible) 0-32 mm, FLL 2

SUBSTRATS & TERREAUX

Fiche de données

Substrat de plantation pour nouvelles plantations d'arbres en fosse recouverte (sous revêtement), conformément à la directive FLL 2.

Données techniques et propriétés

Composants principaux:	lave, pierre ponce, sols contenant de la pierre ponce
Granulométrie:	0-32mm
Capacité de rétention en eau max.:	32,3 Vol.-%
pH:	7
Teneur en sel:	36 mg / 100 g
Perméabilité à l'eau:	5,82 mm/min
Facteur de tassement:	1,3 (tassement: 30%)
Substances organiques:	1,5 M.-%

Capacité aérienne à capacité max. en eau: 15,6 Vol.-%

Densité en vrac à la livraison: 1080-1180 kg / m³
Poids après le compactage en laboratoire à sec: 1416 Kg/m³
Poids après le compactage en laboratoire à CME: environ 1739 Kg/m³

Mode de livraison:	-livré en vrac en camion-benne -en big bag en un camion ouvert
Quantité par unité de livraison:	en fonction des besoins
Domaine d'application:	Plantation et réhabilitation d'arbres de voirie en fosse recouverte (sous revêtement), conformément à la directive FLL 2.
Stockage:	dans un endroit sec, en big bag, à l'abri des rayons UV

Les données mentionnées ci-dessus sont fournies à titre indicatif et ont été obtenues dans des conditions de laboratoire. Les valeurs peuvent varier et sont soumises à une certaine tolérance de fabrication. Les données de cette fiche correspondent aux connaissances techniques de Link au moment de sa publication. Link se réserve le droit de modifier ou de compléter ces données, ainsi que les propriétés citées, sur la base des connaissances actuelles.

Dernière actualisation 20.10.2025

Substrate & Erden

Paul Link GmbH (Adresse du bureau)
Industriestr. 16b
CH-8604 Volketswil
Téléphone 052-533 53 92
info@link-substrate.ch
www.link-substrate.ch/fr